

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.34 RAAMSETS EN RAMEN

30.34.4400 Glazen raamset

1 Glazen raamset

GLAZEN RAAMSET

Fabrikant: Timmermans Hardglas BV

Beoogd gebruik: Enkel Hardglazen Binnendraaiend Draairaam
v.z.v. lekdorpel

Producteigenschappen

Weerstand tegen windbelasting (EN 12210): 5 mm

Weerstand tegen stootbelasting (EN 13049): 13C

Hoogte (mm): Maximaal 1600mm

Geluidisolatie (Rw(C; Ctr)) (EN-ISO 717-1) (dB): 30(-1;-2)

Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m².K)): 5,7

Lichttransmissie (tv) (EN 410) (%): 0,89/0,08

Zontoetreding (EN 410) (%): 0,81/0,07

Raambreedte (mm): Maximaal 800mm

Glasdikte (mm): 6mm

Onderdelen

Glas (EN 12150-2): thermisch gehard veiligheidsglas

Glaskleur: Blank\Satijn\Crepi\Brute

Nabewerking zijkanten: Standaard platmat geslepen

Hang- en sluitwerk: Compleet voorgemonteerd

Draairichting: Links sluitend\Rechts sluitend volgens (NEN-270-1969)

Klepscharnieren (EN 1935): TH-2508 roestvaststaal AISI 316

Beslag: Bediening\ TH-Raamsluiser/TH-Sluitplaat/TH-Tele-uitzetter/
geanodiseerde lekdorpel

Aanvullend beslag: Bevestigingsmiddel houtschroeven 4,6x4,0mm